




平推钮 (R)

电路图



高推钮 (E)

PCB开孔



开关特性:

- 1、开关容量: 25mA at 24VDC
- 2、绝缘电阻: 100MΩ at 250VDC
- 3、接触电阻: 50mΩ max
- 4、绝缘强度: 500VAC /1min
- 5、操作力: 1000gf max
- 6、电气寿命: 2000次
- 7、适用温度: -20°C to 70°C (无结冰)
- 8、焊接要求:
手工焊接: 320°C不超过2秒. (30瓦烙铁max.)
波峰焊: 260°C不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
- 9、开关出厂处于断开状态。

材料:

- 盖子: PBT塑料(红色或蓝色)
- 底座: PBT塑料 (黑色)
- 操作杆: POM塑料(白色)
- 灌封胶: 环氧树脂
- 端子: 镀锡磷青铜, 触点镀金3μ" (或整体镀金1μ")
- 密封胶带: 聚酰亚胺KAPTON

型号说明:

DA	E	-10	R	-GA	T	/XXX
弯脚代号	E高推 R平推	10位	R红色 B蓝色 N黑色	GA全金 GT锡金	贴膜可选	附加信息

深圳市金航标电子有限公司				www.bds666.com			
型号: KH-BM2.54-10P-W				0755-83044319			
设计	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量
审核						1	4:1
工艺						共	张
						张	
DA□-10□							

拨码开关

DA□-10□