


CUSTOMER (客户):		Customer Part NO. (客户部品号):	
		Part Descripon(部品规格): 1.0*13*100*A/B 4/4/8/8 0.225+0.043(20264) 0.035*0.65	
Item	项目	Specification	规格值
NO. of conductors	导体芯数 N	13P	
Pitch	间距 P	1.0±0.08	
Total Pitch	全间距 PT	5 ±0.08	
Total Length	总长度 L	100±3	
Insulation Length	绝缘长度 IL	192 ±3	
Margin Width	边缘宽度 M	1.0 ±0.08	
Total Width	总宽度 W	5.5±0.08	
Strip Length	线口长度 S1	4 ±1	
Strip Length	线口长度 S2	4 ±1	
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	8 ±2	
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	8 ±2	
Slanting	线口倾斜度 A	≤0.3	
Over lap	冲孔	/	
Terminal thickness	插入厚度 t	0.3±0.05	
Thickness insulation	线身厚度 t1	0.12±0.05	
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035±0.005	
Conductor width	导体宽度 Cw	0.3±0.03	
Supporting Tapc Color		补强板颜色	蓝色 Blue
PET(Supporting Tapc Color)补强板规格		0.225mm	Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)
PET(Insulation)		绝缘胶规格	0.043mm
PET(Insulation)		绝缘胶规格	0.043mm (20624印字)
Rev		版本	A



Drawing Not To Scale
Hidden Lines Not Shown
图规不能以其线材比便来
衡量, 隐藏线不显示。

Unit(单位):mm

Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
2019 07 18		
深圳市金航标电子有限公司		WWW.BDS666.COM
KH-FFC-V1.0-13P-100MM		0755-83044319